

MXS Adipositaswaage

Adipositaswaage mit Eich- und Medizinzulassung für übergewichtige Patienten



MXS-M

Medizinische Waagen

Medizinische Waagen



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform erleichtert das Betreten oder das Aufstellen eines Stuhles, etc.
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
- Intuitive Bedienung über Tastenblock, z. B.:
 - PRE-TARE Funktion für 5 Gewichtswerte
 - Körpergröße zur BMI-Berechnung etc.
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Batterie- und Netzbetrieb möglich

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxTxH 550x550x62 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 210x110x50 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 170 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6 x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 70 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 14,5 kg

Zubehör:

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 950 mm, **MWS-A01**
- Schnittstellenkabel RS 232 zum Anschluss eines externen Geräts, nur MXS-M, **MPS-A08**
- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, **EOB-A02**

In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

| | | | | | |
|----------|------|------|-------|-------------|------------------|
| STANDARD | | | | OPTION | FACTORY |
| RS 232 | MOVE | BATT | 230 V | 1 DAY | 3 YEARS WARRANTY |
| | | | | DKD +3 DAYS | M +3 DAYS |

| Modell | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] kg | Eichwert [e] kg | Gesetzlich vorgeschrieben | | Option | |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|--|
| | | | | Eichung | | DKD Kalibrierschein | |
| MXS 300K100M | 300 | 0,1 | 0,1 | 965-129 | | 963-129 | |

Piktogramme:

Datenschnittstelle:
Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.

Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.

Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.